

# Leistungsprüfung 2010 - Die Saugleitung

## Antreten der Mannschaft:

Gruppenführer - Maschinist - Wassertrupp - Schlauchtrupp

## Gruppenführer

Befiehlt zu Beginn der Übung: "Saugschläuche kuppeln fertig!"

Am Ende: „Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Schwebenried, Leistungsprüfung beendet!“

## Maschinist

Der Maschinist legt den Kasten mit Saugleitungszubehör (Inhalt: Saugkorb, 3 Kupplungsschlüssel, Halte- und Ventilleine) am Lagepunkt des Saugkorbes bereit. Er nimmt sich einen Kupplungsschlüssel mit zur Pumpe. Er bereitet die Pumpe zum Ankuppeln der Saugleitung vor. Er kuppelt nach dem Befehl: "Saugleitung hoch!" des W-Trupführers die Saugleitung an die Pumpe an. Er gibt Handzeichen und befiehlt: "Fertig!"  
Gibt nach der Trockensaugprobe das Kommando „Fahrzeug fahrbereit!“

## Wassertrupführer

Er befiehlt: "4 Saugschläuche!" und legt den ersten Saugschlauch zum Saugkorb. Er nimmt den Saugkorb, einen Kupplungsschlüssel und kuppelt die Saugleitung gemeinsam mit dem Wassertrupmann vom Saugkorb aus zur Pumpe (Blickrichtung zur Pumpe). Er befestigt die Halteleine mit einem Mastwurf am Saugkorb (Das freie Ende der Halteleine muss min. noch 3 Meter lang sein!) und legt diese jeweils mit einem Halbschlag vor jede Kupplung (aber min. in die obere Hälfte jedes Saugschlauches) an. Die Halteleine bleibt unbefestigt an der Pumpe liegen. Er geht zurück zum Saugkorb und befiehlt: "Saugleitung hoch!". Nach dem Handzeichen und "Fertig!" vom Maschinisten befiehlt er: "Saugleitung zu Wasser!"

## Wassertrupmann

Er bringt den zweiten Saugschlauch zur Saugleitung. Er nimmt sich einen Kupplungsschlüssel und kuppelt die Saugleitung gemeinsam mit dem Wassertrupführer vom Saugkorb aus zur Pumpe (Blickrichtung zum Saugkorb). Er befestigt nach Anlegen des Mastwurfes vom W-Trupführer die Ventilleine und wirft den Leinenbeutel in Richtung der Pumpe. Beim Anheben der Saugleitung steht er an der Kupplung vom ersten zum zweiten Saugschlauch.

## Schlauchtrupführer

Er bringt den dritten Saugschlauch zur Saugleitung. Er hält nach dem Kuppeln des Saugkorbes den ersten Saugschlauch am Saugkorb hoch. Er hält beim Kuppeln immer den Saugschlauch hinter dem W-Trupführer. Beim Anlegen der Halteleine hebt er erst den Saugkorb hoch und überspringt dann den S-Trupmann. Zum Anheben der Saugleitung bleibt er an der Kupplung vom zweiten zum dritten Saugschlauch stehen.

## Schlauchtrupmann

Er bringt den vierten Saugschlauch zur Saugleitung. Er hält beim Kuppeln immer den Saugschlauch vor dem W-Trupmann. Beim Anlegen der Halteleine hebt er erst die Kupplung vom ersten zum zweiten Saugschlauch hoch und überspringt dann den S-Trupführer. Zum Anheben der Saugleitung bleibt er an der Kupplung vom dritten zum vierten Saugschlauch stehen.

Haltestellung:	S1	S2	S1	S2	
	O ----- ----- ----- -----				
Endstellung:	W1	W2	S1	S2	Ma

**Zeitnahme:** 100 Sekunden (60 Sek. Zwischenzeit wird angegeben!)